

Elco Vistron W50 H/V varmtvandsbeholder



Elco Vistron W50 V og Elco Thision Mini



- Vægmonteret varmtvandsbeholder, 46 L
- Emaljeret
- Isolering: PU-skum, ikke aftageligt, 40 mm
- Dimensioner: 400 x 400 x 745 mm
- Magnesiumanode
- Følerrør
- Inkl. aftapningshane
- Inkl. bagramme for rørsystemet
- Kun egnet i kombination kedlen ELCO Thision Mini.

Varmtvandsbeholder og gaskedel vægmonteres sammen og udgør en enhed

- Vistron W 50H/V – med design som Thision Mini
- Kompakt og elegant design
- Rørsystemet skjules af bagramme
- Kan monteres på højre eller venstre side af Thision Mini eller under
- Nem installation: fælles ophængsbeslag for kedel og varmtvandsbeholder.



Elco Vistron W50 H og Elco Thision Mini

Tekniske data			
Model		Vistron W50 H	Vistron W50 V
Energieffektivitetsklasse ¹		 B	 B
Volumen i liter		46	46
Kontinuerlig effekt l/h (kW)	BW=60 °C VL=80 °C 0,5 m ³ /h	342 (20,5)	342 (20,5)
	BW=45 °C VL=60 °C 1 m ³ /h	360 (12,5)	360 (12,5)
Ydeevnefaktor (DIN 4708) NL	BW=60 °C VL=80 °C 1 m ³ /h	1	1
Mål (H x B x D) varmtvandsbeholder alene		745 x 400 x 400	745 x 400 x 400
Mål (H x B x D) varmtvandsbeholder Vistron W50 H sammen med Thision Mini		745 x 800 x 400	
Mål (H x B x D) varmtvandsbeholder Vistron W50 V sammen med Thision Mini			1690 x 400 x 450
Vægt i kg inklusiv isolering		32	32
Standby tab i kWh/24h		0,83	0,83

¹ Energieffektivitetsklasse:  Varmtvandsbeholder i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 812/814-2013