

Elco Vistron F varmtvandsbeholder

Effektiv varmtvandsbeholder med stor volumen.






Varmtvandsbeholderne fra ELCO er kvalitetsprodukter med en enestående lang levetid. Ud over høje krav til hygiejne opfylder de også krav til fleksibilitet, kvalitet og komfort.

- Flere størrelser - fra 150 til 500 liter
- Til villaer og etageejendomme
- Stor varmevekslerflade
- Beholderne typetestes med 1,5 gange nominelt tryk (15 bar) – det svarer til en driftstid på over 30 år
- Fremstillet med kvalitetskontrolleret emaljerings
- Isoleringen reducerer varmetabet med 30 %
- Opfylder de strengeste hygiejnekrav
- Høj kontinuerlig ydelse
- Hurtig opvarmning af varmtvandsbeholderen
- Kompakt konstruktion, der gør beholderen nemme at installere
- Effektiv isolering
- Nem at vedligeholde

Hygiejne

- Stort rengøringsdæksel
- Drikkevandet opfylder højeste krav til hygiejne
- Varmevekslerne er monteret så langt nede som muligt, så vandet i beholderen gennemvarmes og dannelse af legionellabakterier forhindres



Tekniske data					
Model	VISTRON F150	VISTRON F200	VISTRON F300	VISTRON F400	VISTRON F500
Energieffektivitetsklasse ¹	 B	 B	 C	 C	 C
Volumen i liter	157	205	307	439	508
Diameter inkl. isolering	660	660	660	760	760
Højde inkl. isolering	970	1215	1740	1730	1990
Vægt i kg	61	67	96	133	148
Kontinuerlig ydelse VL 80°C (1 m ³ /t), TV 60°C kW / l/h	19/332	19/332	32/560	35/600	44/750
NL VL 80°C, TW 45°C (3 m ³ /t)	2,5	4	7	10	16
Standby tab i kWh/24h	1,27	1,29	1,97	2,38	2,62

¹ Energieffektivitetsklasse:  Varmtvandsbeholder i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 812/814-2013