

ELCO THIGON XL		D.07.08.2019 Version 1						
Inddata Be18	Enhed	BE18						
Kedeltype	-----	150	200	250	300	400	500	570
Brændsel	-----	Gas						
Nominel effekt	kW	142,3	190,4	237,6	285,7	381,3	476,7	540,2
Andel til varmtvandsbeholder	-----	NA						
Nominel virkningsgrad ved fuldlast (80 °C)	-----	0,982	0,982	0,982	0,982	0,983	0,983	0,982
Nominel virkningsgrad ved dellast, 30 %	-----	1,043	1,043	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042
Nominel kedeltemperatur dellast	°C	40	40	40	40	40	40	40
Temperatur korrektionsfaktor, fuldlast	°C-1	0,002						
Temperatur korrektionsfaktor, dellast 30 %	°C-1	0,002						
Tomgangstab kedel	kW	0,286	0,286	0,310	0,310	0,310	0,330	0,330
Tabfaktor tomgangstab	----	0,01						
Andel af tomgangstab til rum	-----	0,25						
Driftsforhold								
Kedeltemperatur minimum	°C	0						
Temperaturfaktor opstillingsrum (b)	-----	0						
Blæser effekt maksimum	W	49	140	159	193	341	468	639
El til automatik	W	7						
Tilbehør								
El til anbefalet pumpe	W	190	280	495	530	580	800	
Pumpe type, anbefalet pumpe	-----	T						
Reduktionsfaktor (Fp)	-----	0,4						