

# ELCO R600



## Kompakte gulvstående kondenserende gaskedler i rustfrit stål

### Egenskaber

- Vandkølet nedadbrændende præmix-brænder
- Lav NOx-emission 35 mg/kWh
- Ekstrem høj virkningsgrad på op til 109 %
- Mulighed for splitsystem – to returtilslutninger
- Lukket eller åben forbrænding
- Arbejdstryk 8 bar

Tekniske data								
Model		R601	R602	R603	R604	R605	R606	R607
Nominal varmeydelse 80/60° C	kW	24,0-142,1	40,6-190,1	40,6-237,2	40,6-285,2	79,6-384,5	79,6-480,6	79,6-545,1
Nominal varmeydelse 40/30° C	kW	25,5-150,4	43,1-201,2	43,1-251,0	43,1-301,8	83,6-402,4	83,6-502,9	83,6-570,4
Nominal varmeydelse (brutto)	kW	27,2-160,1	46,1 -215,3	46,1-268,6	46,1-323,0	89,3-430,6	89,3-538,3	89,3-610,5
Nominal varmeydelse (netto)	kW	24,5-145,0	41,5-194,0	41,5-242,0	41,5-291,0	80,5-388,0	80,5 - 485,0	80,5-550,0
Vægt tom/fuld	kg	295/322	345/376	400/435	465/526	535/603	590/665	650/732
Kedel, sæsonmæssig virkningsgrad* (brutto)	%	95,86	95,86	95,86	95,86	95,86	95,86	95,86
NOx-emission ved 0 % O2	mg/kWh	35	35	35	35	35	35	35